

**Liste genehmigter Ankerkleber**

detaillierte Anforderungen und Nachweisverfahren gemäss Angaben TBA GR, SBL

Produkte-Bezeichnung	Lieferant	Anwendung			Farbe	Bemerkungen Injektionsmörtel	gültig
		Leitschranken- Verankerung	Bewehrungs- anschluss	Schubdübel für Aufbeton			
Hilti HIT - HY 150 / Hilti HIT - HY 150 max	Hilti Schweiz AG	ja	ja	ja	beige- grau	Urethanmethacrylat +Zement/Wasser	ja
Hilti HIT - RE 500	Hilti Schweiz AG	ja	ja	ja	rot	Epoxid	ja
Hilti HVU	Hilti Schweiz AG	ja	nein	nein	dunkel- grau	Urethanmethacrylat (Verbundpatrone)	ja
Mungo MIT-SE / Mungo MIT-SE Plus	Mungo, Olten	ja	nein	nein	grau	Epoxyacrylat / Vinylester	ja
Mungo MIT 600 RE	Mungo, Olten	ja	nein	nein	grau	Epoxid	ja
Fischer FIS V Fischer FIS VW	SFS Unimarket AG	ja	nein	nein	dunkel- grau	Vinylesterharz +Zement/Wasser	ja
Fischer FIS EM	SFS Unimarket AG	ja	nein	nein	grau	Epoxid	ja
Fischer Reaktionsanker R (Mörtelpatrone FEB RM)	SFS Unimarket AG	ja	nein	nein	dunkel- grau	Vinylesterharz (Verbundpatrone)	ja
Sormat ITH-V	Debrunner Koenig Zofingen	ja	nein	nein	grau	Vinylester	ja

Die Applikations- und Sicherheitsvorschriften des Herstellers resp. gemäss Zulassung sind **zwingend zu beachten (Bohrlocherstellung,-reinigung und Montage)!**