

**Liste genehmigter Baukleber zur Befestigung von Randsteinen**Material: **2-Komponenten-Baukleber auf Epoxidharzbasis**

generelle Anforderungen: - EN 1504-4 inkl. Haftzugfestigkeit  
- Frosttausalzbeständigkeit (nach Methode D-R)  
detaillierte Anforderungen und Nachweisverfahren gemäss Angaben TBA GR, SBL

Produkte-Bezeichnung	Typ	Lieferant	Bemerkungen	gültig
<b>Sikadur 31 CF</b> und <b>Sikadur 42 HE</b>	Normal / Rapid  3-Komponenten	SIKA Schweiz AG  SIKA Schweiz AG	Klebemörtel  Giessmörtel (Verfüllen der 3-Kantleisten)	ja  ja
<b>Concresive 1402</b> (Rivalcoll)		PCI Bauprodukte AG		ja
<b>StoPox SK 41</b>		Sto AG		ja
<b>Adesilex PG4</b> und <b>Adesilex PG1 Rapido</b>	normal  schnell erhärtend	Mapei SA  Mapei SA		ja  ja

Die Applikations- und Sicherheitsvorschriften des Herstellers sind zwingend zu beachten!

Die Produkte sind eindeutig zu kennzeichnen.

Die Prüfung der eingereichten Unterlagen erfolgt durch das Strassenbaulabor.

Die Genehmigung gilt vorbehältlich:

- eindeutiger Kennzeichnung der Produkte auf der Baustelle
- Änderungen des Produktes
- Änderungen der Anforderungen gem. Norm und/oder TBA GR