



Planisar ed installar locals d'archiv

Glista da controlla

1. Pretensiuns a locals d'archiv

- 1.1 Posiziun en l'edifizi: pussaivels èn plaunterrens, plauns sutterrans e plauns sura, preferids vegnan plaunterrens cun fanestras segiradas
- 1.2 Posiziun entaifer il plaun: pussaivla è ina posiziun periferica (a la paraid externa) u centrala (amez l'edifizi)
- 1.3 Dimensiuns dals locals: autezza dals locals: 2.20 m fin 2.50 m, preferida vegn in' autezza a partir da 2.40 m
lunghezza e ladezza: betg definidas
- 1.4 Clima dals locals: temperatura: tranter 16° e 20° C
umiditad relativa: tranter 40% e 60%
- 1.5 Segirezza: Fieu:
grondas pretensiuns a la protecziun architectonica cunter incendis, q.v.d. palantschieus e tschiels sura massivs, paraids da mir u da betun armà (classa da resistenza al feu F90)
ischs T30
stizzafieus da maun
ev. indriz staziunar
ev. indriz automatic d'alarm d'incendi
- Aua:
en plauns sutterrans: - izolaziun dals palantschieus e da las paraids externas cunter la penetraziun d'umiditad
- ev. deflussiuns dal palantschieu cun clappas cunter la reflussiun
nagins conducts d'aua che sa chattan ordaifer la paraid, cunzunt betg sin il tschiel sura sur las curunas d'archiv (aua condensada!)
ev. sensurs d'aua / detecturs d'aua sin il palantschieu dal local d'archiv
- Infracziun:
segirar ils ischs cunter infracziun, serras registradas, nagin access cun ina clav generala (passepartout)
segirar las fanestras ed ils vaus per il cler cun giatters cunter infracziun

- 1.6 Installaziuns: Installaziuns electricas:
illuminaziun generala ed illuminaziun da las plazzas da lavur
avunda bischlas da contact
- Stgaudament:
ventils termostatics
ev. radiatur electric (distanza da segirezza cun las curunas!)
- Installaziuns sanitaras:
ev. lavandin

2. Pretensiuns a curunas ed a stgaffas d'archiv

- 2.1 Gener: curunas avertas cun aissas
stgaffas d'archiv, ev. curunas sin rodas
- 2.2 Material: lain, nuntractà (senza colur u titgira),
construcziun stabila (colliaziuns dals chantuns zincadas),
aissas ch'èn concepidas per ina gronda chargia
metal
- 2.3 Dimensiuns: ladezza da las aissas (profunditad da las stgaffas):
per stgatlàs dal format A4: 35 – 40 cm
per stgatlàs dal format en folio: 42 cm
lunghezza unitara da las aissas
autezza da las curunas u da las stgaffas:
2.20 m plus sochels
- 2.4 Plazzament: distanza tranter la paraid davos da la curuna u da la
stgaffa e la paraid dal local d'archiv: 5 – 10 cm
(circulaziun da l'aria)

3. Concepciun da la piazza lavur ed ulteriuras installaziuns

- 3.1 Bainesser: evitar il clima da "reumatissem" cun endrizzar in chantun
da lavur, nua ch'il palantschieu ed ina part da la paraid èn
isolads cun materials correspundents (tarpun, lain)
- 3.2 Piazza da lavur: maisa e sutga
- 3.3 Telefon/EED: attatgs da telefon e dad EED èn d'avantatg
- 3.4 Surfatschas da deposit: uschè bleras surfatschas da deposit sco pussaivel cun
plazzar maisas plegablas
- 3.5 Ulteriuras installaziuns: ev. ina sutga-stgala, ina stgala segira u ina maisa sin
rodas,
sche necessari ina installaziun per deponer plans betg
faudads e plans rullads

L'archiv dal stadi dal Grischun stat a disposiziun per cussegliaziuns areguard la construcziun ed areguard l'installaziun da locals d'archiv (telefon: 081 257 28 03; e-mail: info@sag.gr.ch).