

**Liste genehmigter Baukleber zur Befestigung von Randsteinen**Material: **2-Komponenten-Baukleber auf Epoxidharzbasis**generelle Anforderungen: - EN 1504-4 inkl. Haftzugfestigkeit
- Frosttausalzbeständigkeit (nach Methode D-R)

detaillierte Anforderungen und Nachweisverfahren gemäss Angaben TBA GR, MT

| Produkte-Bezeichnung | Typ | Lieferant | Bemerkungen | gültig |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Sikadur 31 CF und Sikadur 42 HE | Normal / Rapid 3-Komponenten | SIKA Schweiz AG SIKA Schweiz AG | Klebemörtel Giessmörtel (Verfüllen der 3-Kantleisten) | ja ja |
| StoPox SK 41 | | Sto AG | | ja |
| Adesilex PG4 und Adesilex PG1 Rapido | normal schnell erhärtend | Mapei SA Mapei SA | | ja ja |
| PCI Barrafix EP | | PCI GmbH | | ja |

Die Applikations- und Sicherheitsvorschriften des Herstellers sind zwingend zu beachten!

Die Produkte sind eindeutig zu kennzeichnen.

Die Prüfung der eingereichten Unterlagen erfolgt durch die Sektion Materialtechnologie, Tiefbauamt GR.

Die Genehmigung gilt vorbehältlich:

- eindeutiger Kennzeichnung der Produkte auf der Baustelle
- Änderungen des Produktes
- Änderungen der Anforderungen gem. Norm und/oder TBA GR