



## Domanda per una lavorazione sul posto dei rifiuti edili minerali

Data di ricezione UNA

---

### Basi legali e ulteriori informazioni

- Art. 7 cpv.7 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983
- Art. 3 lett. g dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (ordinanza sui rifiuti, OPSR, SR 814.600)
- Art. 43 cpv. 1 lett. a della legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb) del 2 dicembre 2001
- Direttiva sull'utilizzazione dei rifiuti edili minerali, UFAM, 2006
- Direttiva sulla gestione dei rifiuti edili minerali, BW001i, Ufficio per la natura e l'ambiente

### Informazioni amministrative

#### Richiedente

Azienda

Persona di riferimento

Indirizzo

Telefono

#### Cantiere

Denominazione cantiere

Luogo

Coordinate

Consultazione del Comune interessato  Sì  No

Rimozione dei materiali edili  Sì  No

Settore di protezione delle acque

### Scopo del trattamento sul posto

Motivazione domanda:

Data trattamento:                      dal                      al

Volumi da trattare per:

- Misto da demolizione m<sup>3</sup>/t:
- Cemento da demolizione m<sup>3</sup>/t:
- Asfalto da demolizione m<sup>3</sup>/t:

Lavorazione dei prodotti riciclabili secondo la direttiva UFAM sull'utilizzazione dei rifiuti edili minerali:

- RC-Granulato d'asfalto: m<sup>3</sup>/t
- RC-Granulato misto da demolizione: m<sup>3</sup>/t
- RC-Granulato da calcestruzzo: m<sup>3</sup>/t
- m<sup>3</sup>/t
- m<sup>3</sup>/t
- m<sup>3</sup>/t

Smaltimento dei rifiuti/Certificato:

Alla conclusione dei lavori di trattamento occorre inviare all'Ufficio per la natura e l'ambiente un certificato di smaltimento delle sostanze estranee.

Il materiale rimanente e i prodotti riciclati devono essere consegnati ad un centro di raccolta e di cernita autorizzato prima di terminare il progetto di costruzione.

### Utilizzo dei prodotti riciclati

L'utilizzo dei prodotti riciclati avviene conformemente alla Direttiva sull'utilizzazione dei rifiuti edili minerali dell'UFAM e alla Direttiva sulla gestione dei rifiuti edili minerali dell'UNA (BW001i).

Prima del suo impiego, il materiale trattato deve essere analizzato. I risultati analitici vanno inviati alla committenza e all'Ufficio per la natura e l'ambiente.

Data prevista per l'impiego:

Luogo d'impiego (nome strada ecc.) per i prodotti riciclati:

–  
–  
–  
–  
–

Fabbisogno di prodotti riciclati:

- RC-Granulato d'asfalto m<sup>3</sup>/t:
- RC-Granulato misto da demolizione m<sup>3</sup>/t:
- RC-Granulato da calcestruzzo m<sup>3</sup>/t:
- 
- 
- 

Data finale del progetto di costruzione:

### Firma

Data

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

Data

Firma e timbro del Comune

\_\_\_\_\_